Bridas fluorescente

Inicio

Uso único : Si

Materia : PA6,6

Diámetro / Anchura de tira : 4.8 mm et 7.6 mm

Longitud total : de 200 à 370 mm

Colores disponibles en stock : Bleu Fluo / Vert Fluo / Jaune Fluo / Orange Fluo / Rose Fluo

Resistencia a la traccion : 22 kg et 54 kg

Inserto metálico : No

Sistema de cierre : Ajustable

En stock : Sí

Envase estandár : Bolsa de 100 udds

Plazo de entrega para unos productos personalizados : 3 o 4 semanas

Cantidad mínima de pedido : 1.000 udds

Cantidad minima de pedido para productos personalizados : 1000 pcs

Arancel aduanero : 39 23 90 90

Uso alimentario : No

Detectable : No

Fabricadas en poliamida 6.6 libre de halógenos, estas bridas son resistentes al fuego (UL94V2), tienen buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados del petróleo, disolventes y soportan temperaturas de -40°C a 80°C.

Estos colores ofrecen un gramo extra de alternativas para la codificación de colores, pero también son adecuados para la identificación en áreas con poca luz.

Para un mejor apriete, utilice una abrazadera de plástico PP2 o una abrazadera de metal PM1 o PCP12GL.

Dimensións (mm)	Diàmetro maxi de sujeción (mm)	Resistancia a la tracción
4.8 x 200	50	22 kg
4.8 x 300	80	22 kg
4.8 x 370	102	22 kg
7.6 x 370	102	55 kg

Se pueden personalizar con estampación en caliente o láser según tonalidades, en nuestros talleres (nombre, numeración).

Para preservar las propiedades mecánicas de los eslabones, guárdelos protegidos de la luz en su embalaje y en un lugar templado.

Las dimensiones pueden variar en un % dependiendo de los lotes, sin cambiar las propiedades mecánicas.

Nuestras cantidades pueden variar en +/-1%

+33 6 79 15 07 21

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : info@etigo.fr