

# Collier de serrage à 2 oreilles

## Collier de serrage



**Domaine principal d'application :** Etanchéité basse pression, tuyaux air, gaz ou fluide

**Usage unique :** Oui

**Matière :** Inox

**De stock :** Oui

**Conditionnement standard :** Botte de 100 pcs

**Minimum de commande :** 100 pcs

**Nomenclature douanière :** 73 14 39 00

**Déetectable :** Non

**Délai de livraison :** 4 semaines

Le **collier de serrage à 2 oreilles**, issu de la gamme de notre fournisseur Oetiker, est un accessoire de fixation permanent et totalement inviolable. Pour découvrir l'ensemble de nos variantes, vous pouvez consulter notre gamme complète de colliers de serrage à oreille.

Ce modèle se fixe progressivement sur le tuyau grâce à une pince adaptée, garantissant une étanchéité fiable dans les secteurs les plus exigeants comme l'automobile ou l'agriculture. Fabriqué en **inox 304 (W4)**, il offre une excellente tenue à la corrosion avec une résistance de 240h en brouillard salin.

### Domaines d'application du collier à 2 oreilles

Grâce à sa conception robuste, ce collier est idéal pour :

- La construction automobile et le maintien de durites.
- L'utilisation sur tuyaux plastiques et gaines souples.
- Les ateliers d'entretien, de réparation et de service de maintenance.

### Dimensions et choix du diamètre inox

Le diamètre nominal doit être choisi avec précision : le diamètre extérieur de votre tuyau (une fois enfilé sur la pièce) doit se situer environ au milieu de la plage de serrage du collier pour une efficacité maximale.

- **Montage rapide :** Fixation facile et fiable avec une pince spécifique.
- **Contrôle visuel :** Vérification immédiate du bon serrage par la déformation de l'oreille.
- **Sécurité :** Une fois posé, il ne peut être retiré qu'en le coupant avec une pince coupante ou une tenaille.

Collier de serrage à 2 oreilles						
Largeur mm	Plage de Ø mm		Réferences	Réferences	Epaisseur mm	Conditions métrique
	Zingué	Aisi 304				
3,5	3,1	4,1	10100000	15100000	0,6	100
	3,5	4,5	10100001	15100001	0,6	100
	3,4	5	10100002	15100002	0,7	100
	5	7	10100004	15100003	0,7	100
5	7	9	10100004	15100004	1	100
	8	11	10100011	15100023	1	100
	9	11	10100013	15100005	1	100
	11	13	10100016	15100006	1	100
7,5	12,5	15	10100019	15100007	1	100
	14	17	10100022	15100008	1	100
	15	18	10100024	15100009	1,2	100
8	Plage de Ø mm		Réferences	Réferences	Epaisseur mm	Conditions
	16	19	10100056	15100010	1,2	100
	18	22	10100029	15100011	1,2	100
	19	23	1010003	15100012	1,5	100
	21	25	10100032	15100013	1,5	100
	22,5	27	10100034	15100014	1,5	100
	24	28	10100035	15100015	1,5	100
	26,3	31	10100037	15100016	1,5	100
	29,3	34	10100041	15100018	1,5	100
	32	37	10100043	15100019	1,5	100
10	35	40	10100045	15100020	1,5	100
	37,6	43	10100047	15100021	1,5	100
	40,6	46	10100049	15100022	1,5	100



# Collier de serrage à 2 oreilles

## Collier de serrage



Gamme	Qualité	Dimension	Nm Zingué	Nm Inox
101	Acier zingué DIN 1.0338 / SAE 1008/1010	3.1 - 20.0	2200-2800	2500-3100
151	Acier inoxydable DIN 1.4301 / UNS S30400	19.0 - 46.0	3400-4000	3600-4200
153	Acier inoxydable DIN 1.4301 / UNS S30400			

Largeur	Diamètre	Inox
3,5mm	de 3,1 à 4,5mm	304
5mm	de 3,4 à 5 mm	304
6mm	de 5 à 7 mm	304
7mm	de 7 à 13 mm	304
7,5mm	de 12,5 à 17 mm	304
8mm	de 15 à 18mm	304

