Collier à bande caoutchoutée

Collier de serrage

Domaine principal d'application : Fixation en environnement soumis à vibration

Conditionnement standard : Carton de 50 pcs

Minimum de commande : 200 pcs

- Permet d'absorber les vibrations et de protéger le support
- Bonne résistance aux contraintes et à la chaleur

Largeur Width	Diamètre Diameter	Diamètre trous de fixation Fixing hole diameter	Vis Screw
9 mm	5-10 mm	4.3 mm	M4
12 mm	5-80 mm	5.3 mm	M5
15 mm	5-100 mm	6.4 mm	M6
20 mm	10-130 mm	8.4 mm	M8
25 mm	15-150 mm	10.5 mm	M10

EXISTE EN 4 MATIÈRES
Available in 4 materials

EPDM EPDM	Néoprène Neoprene	Nitrile Nitrile	Silicone Silicone
Haute température Résistance à l'essence et aux UV	Resistance à l'huile et au feu.	Résistance à l'essence et à l'huile	Haute température Résistance à l'essence et aux UV.
High temperatures Petrol and UV resistant	Oil and fire resistant	Petrol and UV resistant	High temperatures Petrol and UV resistant

EXISTE EN 6 FORMES
Available in 6 shapes

Forme A
Shape A

Forme B
Shape B

Forme C
Shape C



Forme D
Shape D

Forme E
Shape E

Forme F
Shape F

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr