

Colliers d'installation

Collier de serrage

Reference : CP12



Usage unique : Oui

Matière : Elastomère copolyester thermoplastique (TPE)

Coloris de stock : Noir

Insert métallique : Non

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Carton de 100 pcs

Minimum de commande : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Compatible alimentaire : Non

Déectable : Non

Marquage possible : Non

Coloris disponibles :



• Collier de serrage plastique pour installation électrique

Disponibles en largeur de 6 mm (sous 4/6 semaines) ou 9 mm (de stock), ce collier de coloris noir présente 3 modèles de tête :

- Normale : TS pour les 6 mm de large; en 132 et 180 mm de long sur les 9 mm
- Double : TD en 265,300 et 360 mm de long
- Tête double renforcée : TDR en 500 et 750 mm de long

Il a une résistance au feu de type UL94HB ; il présente une excellente résistance aux changements thermiques : ils peuvent être utilisés de -45°C à + 85°C.

Il est insensible aux variations d'humidité et conserve ses propriétés de résistance mécanique quand soumis à un climat sec. Il est conforme aux normes EN 50 146, EDF HN 33 S62. Résistant aux UV.

- Il existe en PA6.6 en 8.8 mm de large et 200-290 ou 380 mm de long : nous consulter.

Il doit être utilisé avec la pince PCP12GL pour un meilleur serrage.

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

Produit recyclable.

Optez pour notre collier de serrage plastique, conçu pour répondre à tous vos besoins techniques.



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravenne les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr



Colliers d'installation

Collier de serrage

Reference : CP12



Dimensions (mm)	Type de tête	Diamètre mini. de serrage (mm)	Diamètre maxi. de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)	Code	EP
9 x 132	TS	8	27	390		
9 x 180	TS	10	40	390	68 28 77	
9 x 265	TD	26	62	540	68 28 79	
9 x 300	TD	26	80	540		
9 x 360	TD	26	93	540	68 28 79	
9 x 500	TDR	70	140	540		
9 x 750	TDR	70	220	540	68 28 79	
6 x 115	TS	5	25	280		
6 x 180	TS	9	45	280		
6 x 290	TS	20	78	280		
6 x 360	TS	20	100	280		



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr

