

Colliers à predecoupe

Collier de serrage

Reference : LPS_PDC



Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : 180-282-358 mm

Largeur : 4,7 mm

Résistance à la traction : 13 kg

Insert métallique : Non

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 100 pcs

Minimum de commande : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Compatible alimentaire : Non

Détectable : Non

Marquage possible : Non

Délai de livraison : 4 à 6 semaines

Coloris disponibles :



Le collier de serrage plastique est conçu pour retirer l'excédent à la main et avoir une installation nette, sans outillage. Une fois le collier serré, plier l'excédent, tordez : l'extrémité se casse.

- Collier en PA6.6, disponible en noir anti UV ou blanc
- Degré d'inflammabilité : UL 94 V2
- Résistance à la température : -40°C / +85°C

Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Diamètre maxi de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
4,7 x 180	1,4	45	133
4,7 x 282	1,4	76	133
4,7 x 358	1,4	102	133

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

Voir tous nos liens de serrage en plastique

