

Liens de serrage anti-uv

Collier de serrage

Reference : LPS_UV



Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Coloris de stock : Noir

Insert métallique : Non

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 100 pcs

Délai personnalisation : 4 semaines environ

Minimum de commande : 1000 pcs

Minimum de commande produit personnalisé : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Compatible alimentaire : Non

DéTECTABLE : Non

Marquage possible : Oui

Coloris disponibles :



Collier de serrage en polyamide 6.6 (équivalent du Rilsan) avec additifs pour une excellente résistance aux UV, ils sont testés et approuvés pendant 3000 heures sous exposition constante et continue de rayons UV.

MATIERE RECYCLABLE

- De coloris noir, il résiste à des températures de -40°C à +105°C. Il répond aux normes anti feu UL94V2, et a une durée de vie de 10 ans.

- Pour un serrage optimum, utiliser avec un pistolet de serrage en plastique type PP2, PM1, PCP12GL.

- Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

- Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

Nos quantités peuvent varier de +/-1%.

Tous nos liens sont recyclables.



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr



Liens de serrage anti-uv

Collier de serrage

Reference : LPS_UV



Dimensions	Diamètres de serrage	Résistance à la traction	Qu (minimum)
2.5 x 98 mm	de 1 à 21 mm	80 N	
3.6 x 140 mm	de 2 à 35 mm	130 N	
3.6 x 200 mm	de 2 à 50 mm	130 N	
4.5 x 200 mm	de 3 à 50 mm	220 N	
4.5 x 290 mm	de 3.5 à 79 mm	220 N	
7.5 x 365 mm	de 8 à 100 mm	540 N	

Autres dimensions sur demande : 2.6x200mm / 4.5x360mm / 4.5x390mm / 7.5x540mm / 7.5x750mm / 12.5x500mm



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravenne les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr

