

Feuillards et boucles

Collier de serrage inox et acier



Usage unique : Oui

Matière : Inox AISI430 / AISI 304 / AISI316L

Diamètre / Largeur tige : De 5 à 16 mm

Epaisseur : De 0.3 à 0.5 mm

De stock : Non

Minimum de commande : 1 pc

Nomenclature douanière : 73 26 90 50

Délai de livraison : 1 semaine

Ce collier à ligature est un produit français breveté. Il permet de réaliser une ligature en fonction du diamètre à serrer.

Il est principalement utilisé sur les soufflets de transmission, pour le maintien de câbles, la mise en oeuvre de prise d'écran...

Il est proposé en 3 types d'inox :

- 304
- 316L
- 430

en 4 largeurs :

- 5 mm : épaisseur 0.3 ou 0.4 mm
- 6 mm : épaisseur 0.3 mm
- 8 mm : épaisseur 0.3 mm
- 10 mm : épaisseur 0.3 ou 0.5 mm
- 16 mm : épaisseur 0.4 mm

Le feuillard est proposé en rouleau (avec ou sans dévidoir) et les boucles en sachets de 100 pièces, et également en kit (1 ou 2 rouleaux, 100 ou 200 boucles et 1 pince).

Ce collier de serrage inox se ferme avec des boucles adaptées, conditionnées en sachets de 100 pièces avec une pince P2016.



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr





Kit une ou deux largeurs					
		One or two width kit			
		Largeur feuillard Strip width			
		1 pince + 1 rouleau de 50m (dans un dévidoir) + 100 boucles 1 tool + 150m roll (in an unwinder) + 100 buckles	Aisi 430	Aisi 304	Aisi 316L
		5 mm	EN10085	-	-
		8 mm	EN1008	-	EN3006
		10 mm	EN1008	EN2008	EN3006
		10 mm	EN1008	EN2008	EN3010
		1 pince + 2 rlx de 50m (2 largeurs) dans un dévidoir + 2 fois 100 boucles 1 tool + 2x50m rolls (2 width) in an unwinder + 2x100 buckles			
		5 et 8 mm	ONH508	-	-
		8 et 10 mm	-	ON2810	-
		10 et 12 mm	-	-	ON3612
2 largeurs 2 widths					