Collier à tourillon plein

Collier de serrage inox et acier



Minimum de commande : 1 pc

Nomenclature douanière : 73 26 90 50

Le collier à tourillon est idéal pour les utilisations fréquentes, il s'ouvre et se ferme rapidement. Son système de serrage peut être actionné sans outil.

Applications du collier tourillon


Sa capacité de serrage de 17 à 252 millimètres lui permet de serrer un large éventail de diamètres de flexibles. Il peut être appliqué sur divers tubes et tuyaux rigides : pompe d'aspiration, pompe à béton, conduite d'air comprimé, appareil d'assainissement, tuyau de gaz, équipement de protection, nettoyeur haute pression, récupérateur d'eau, soufflet de transmission, câble, tuyau d'arrosage, gaine de ventilation… Le collier inox peut être utilisé dans différents secteurs : viticole (matériel embarqué), industriel (application lourde), vinicole (équipement de cave), maintenance, chimie, marine, automobile, signalisation, médical…

Choisissez votre quantité, validez votre devis et recevez rapidement vos colliers de fixation.

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr

Collier à tourillon plein

Collier de serrage inox et acier



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr

Collier à tourillon plein

Collier de serrage inox et acier

Colliers tourillons pleins acier ??						
Largeur Width	Epaisseur Thickness	Diamètre Diameter	Acier Trad	Utilisation & résistance Use & resistance Acier Trad		Conditionnement Trad
			Référence Diameter	Nm	Bar	
18 +0,2	0,6	17 - 19 mm	AR11570	10	45	50
	0,6	20 - 22 mm	AR11571	10	45	50
	0,6	23 - 25 mm	AR11561	10	45	50
	0,6	26 - 28 mm	AR11572	10	45	50
	0,8	29 - 31 mm	AR12222	10	45	50
	0,8	32 - 35 mm	AR11573	10	45	50
20+0,3	0,8	36 - 39 mm	AR11574	12	40	50
	0,8	40 - 43 mm	AR11575	12	40	50
	1,2	44 - 47 mm	AR11559	12	40	50
	1,2	48 - 51 mm	AR12223	12	40	50
	1,2	52 - 55 mm	AR11560	12	40	50
	1,2	56 - 59 mm	AR11562	12	40	50
	1,2	60 - 63 mm	AR12224	16	36	50
	1,2	64 - 67 mm	AR12225	16	36	25
	1,5	68 -73 mm	AR11563	16	36	25
	1,5	74 - 79 mm	AR11564	16	36	25
	1,5	80 - 85 mm	AR12226	16	36	25
25+0,4	1,5	86 - 91 mm	AR11565	30	28	25
	1,5	92 - 97 mm	AR11566	30	28	25
	1,5	98 - 103 mm	AR12227	30	28	25
	1,5	104 - 112 mm	AR11567	30	20	25
	1,5	113 - 121 mm	AR12228	30	20	25
	1,5	122 - 130 mm	AR11568	30	20	25
	1,7	131 - 139 mm	AR11569	30	12	25
	1,7	140 - 148 mm	AR12229	30	12	25
	1,7	149 - 161 mm	AR12230	30	12	25
28+0,4	1,7	162 - 174 mm	AR12231	45	9	10
	1,7	175 - 187 mm	AR12232	45	9	10
	1,7	188 - 200 mm	AR12233	45	9	10
	1,7	201 - 213 mm	AR12409	45	6	10
	1,7	214 - 226 mm	AR12410	45	6	10
	1,7	227 - 239 mm	AR12234	45	6	10
	1,7	240 - 252 mm	AR12235	45	3	10

Gamme ??	Qualité Quality	
	Bande & tourillons ??	Vis ???
Aisi 430	Acier inoxydable X6CR17 Trad	DIN 1.0213
Aisi 304	Acier inoxydable X5CrNI18010 Acier inoxydable DIN 1.4301	AISI 304
Aisi 316	Acier inoxydable X5CrNI MO 1712 Trad	AISI 316 CU
Acier Trad	Acier au carbone zingué jaune Trad	

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr

Collier à tourillon plein

Collier de serrage inox et acier

Colliers tourillons pleins Inox

Largeur Width	Epaisseur Thickness	Diamètre Diameter	??			Utilisation & résistance Use & resistance						Conditionnement Trad
			Aisi 430	Aisi 304	Aisi 316	Aisi 430		Aisi 304		Aisi 316		
						Nm	Bar	Nm	Bar	Nm	Bar	
18+/-0,1	0,8+/-0,05	17 - 19 mm	CT1012	CT2016	-	4,5	50	7	50	7	50	50
		19 - 21 mm	CT1020	CT2024	-	4,5	50	7	50	7	50	50
		21 - 23 mm	CT1039	CT2032	-	4,5	48	7	48	7	48	50
		23 - 25 mm	CT1047	CT2040	-	4,5	48	7	48	7	48	50
		25 - 27 mm	CT1055	CT2059	-	4,5	45	7	45	7	45	50
21+/-0,1	0,8+/-0,05	26 - 28 mm	CT1063	CT2067	CT3067	4,5	45	7	45	7	45	100
		29 - 31 mm	CT1071	CT2075	CT3075	8	42	16	46	16	46	100
		32 - 35 mm	CT1080	CT2083	CT3083	8	42	16	46	16	46	100
		36 - 39 mm	CT1100	CT2104	CT3104	8	40	16	44	16	44	100
		40 - 43 mm	CT1119	CT2112	CT3112	8	38	16	44	16	44	100
		44 - 47 mm	CT1127	CT2120	CT3120	8	38	16	44	16	44	100
		48 - 51 mm	CT1135	CT2139	CT3139	10	36	16	44	16	44	100
		52 - 55 mm	CT1143	CT2147	CT3147	10	36	16	40	16	44	100
		56 - 59 mm	CT1151	CT2155	CT3155	10	34	16	40	16	40	100
		60 - 63 mm	CT1160	CT2163	CT3163	10	34	16	36	16	40	100
		64 - 67 mm	CT1178	CT2171	CT3171	10	34	16	36	16	36	100
24+/-0,1	1,2+/-0,06	68 - 73 mm	CT1186	CT2180	CT3180	10	34	16	36	16	36	50
		74 - 79 mm	CT1194	CT2198	CT3198	25	28	25	28	25	28	50
		80 - 85 mm	CT1207	CT2200	CT3200	25	28	25	28	25	28	50
		86 - 91 mm	CT1215	CT2219	CT3219	25	28	25	20	25	28	50
		92-97 mm	CT1223	CT2227	CT3227	25	20	25	28	25	20	50
		98-103 mm	CT1231	CT2235	CT3235	25	20	25	20	25	20	50
		104 - 112 mm	CT1240	CT2243	CT3243	25	20	25	20	25	20	50
		113 - 121 mm	CT1258	CT2251	CT3251	25	12	25	12	25	12	50
		122 - 130 mm	CT1266	CT2260	CT3260	25	12	25	12	25	12	50
26+/-0,1	1,5+/-0,07	131 - 139 mm	CT1274	CT2278	CT3278	25	12	25	12	25	12	25
		140-148 mm	CT1282	CT2286	CT3286	50	9	50	9	50	9	25
		149 - 161 mm	CT1290	CT2294	CT3294	50	9	50	9	50	9	25
		162 - 176 mm	CT1303	CT2307	CT3307	50	9	50	9	50	9	25
		175 - 187 mm	CT1311	CT2315	CT3315	50	6	50	6	50	6	20
		188 - 200 mm	CT1320	CT2323	CT3323	50	6	50	6	50	6	20
		201 -213 mm	CT1338	CT2331	CT3331	50	6	50	6	50	6	15
		214 - 226 mm	CT1346	CT2340	CT3340	50	3	50	3	50	3	15
		227 - 239 mm	CT1354	CT2358	CT3358	50	3	50	3	50	3	10
		240 - 252 mm	CT1362	CT2336	CT3336	50	3	50	3	50	3	10

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr