

Liens de serrage en 12 mm de large

Collier de serrage plastique et attache

Reference : LPS12.6



Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : De 225 à 1000

Largeur : 12 mm

Résistance à la traction : 110 kg

Insert métallique : Non

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 50 pcs

Délai personnalisation : 3/4 semaines

Minimum de commande : 1000 pcs

Minimum de commande produit personnalisé : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Compatible alimentaire : Non

Déectable : Non

Marquage possible : Oui

Délai de livraison : De 24 à 72 h

Coloris disponibles :



Lien de serrage fabriqué en polyamide 6.6 sans halogène. Lien résistant au feu (UL94V2), qui a une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants et qui résiste à des températures de - 40°C à 80°C.

- Matière recyclable

- Pour un meilleur serrage, utilisez une pince métallique PCP12GL

Formats du collier de serrage plastique

Dimensions (mm)	Diamètre mini. de serrage (mm)	Diamètre maxi. de serrage (mm)	Résistance à la traction (Kg)
12 x 225	7.5	57	110
12 x 500	30	143	110
12 x 720	30	213	110
12 x 850	40	255	110
12 x 1000	40	302	110

Ces liens sont disponibles de stock ou sous 4 semaines en noir et naturel. Ils peuvent être personnalisés au marquage à chaud ou laser selon les teintes, dans nos ateliers (nom, numérotation).

Nos quantités peuvent varier de +/-1%.

Tous nos liens sont recyclables.



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr

