

Collier de serrage à 2 oreilles

Collier de serrage



Domaine principal d'application : Etanchéité basse pression, tuyaux air, gaz ou fluide

Usage unique : Oui

Matière : Inox

De stock : Oui

Conditionnement standard : Botte de 100 pcs

Minimum de commande : 100 pcs

Nomenclature douanière : 73 14 39 00

Délectable : Non

Délai de livraison : 4 semaines

Le collier à 2 oreilles, de notre fournisseur Oetiker, se fixe progressivement sur le tuyau grâce à une pince adaptée (disponible sur le site). Il est totalement inviolable et s'utilise dans la plupart des industries (agricole, automobile...). Il est fabriqué en inox (304 ou W4) et résiste donc à la corrosion. Pour l'enlever, il faut également utiliser la pince pour collier à oreille.

Autre matière sur demande

Domaines d'application du collier de serrage à 2 oreilles

Construction automobile, utilisation sur tuyau plastique, ateliers d'entretien, de réparation, de service...

Dimensions du collier de serrage inox

Le diamètre nominal doit être choisi de telle sorte que le diamètre extérieur du tuyau enfilé sur la pièce se situe environ au milieu de la plage de serrage du collier.

- o Montage rapide, facile et fiable
- o Inox 304 : 240h en brouillard salin
- o Contrôle visuel du serrage par la déformation de l'oreille
- o Fermeture avec la pince oreille

Collier de serrage à 2 oreilles						Largeur mm	Plage de Ø mm		Références	Références	Epaisseur mm	Conditionnement
Largeur mm	Plage de Ø mm		Références	Références	Espaceur mm		Conditionnement	Zingé	Acier 304			
	3,5	3,1	4,1	10100000		15100000		0,5	100	16	19	10100056
3,5		4,5	10100001	15100001	0,6	100	18	22	10100029	15100011	1,2	100
5	3,4	5	10100002	15100002	0,7	100	19	23	10100030	15100012	1,5	100
	5	7	10100004	15100003	0,7	100	21	25	10100032	15100013	1,5	100
7	7	9	10100008	15100004	1	100	22,5	27	10100034	15100014	1,5	100
	8	11	10100011	15100023	1	100	24	28	10100035	15100015	1,5	100
	9	11	10100013	15100005	1	100	26,3	31	10100037	15100016	1,5	100
7,5	11	13	10100016	15100006	1	100	29,3	34	10100041	15100018	1,5	100
	12,5	15	10100019	15100007	1	100	32	37	10100043	15100019	1,5	100
	14	17	10100022	15100008	1	100	35	40	10100045	15100020	1,5	100
8	15	18	10100024	15100009	1,2	100	37,6	43	10100047	15100021	1,5	100
							40,6	46	10100049	15100022	1,5	100

Gamme	Qualité	Dimension	Nm Zingé	Nm Inox
101	Acier zingé DIN 1 0338 / SAE 1006/1010	3.1 - 20.0	2200-2800	2500-3100
101	Acier inoxydable DIN 1.4301 / UNS S30400	19.0 - 46.0	3400-4000	3600-4200
103	Acier inoxydable DIN 1.4301 / UNS S30400			

Largeur	Diamètre	Inox
---------	----------	------

Collier de serrage à 2 oreilles



Collier de serrage

3,5mm	de 3,1 à 4,5mm	304
5mm	de 3,4 à 5 mm	304
6mm	de 5 à 7 mm	304
7mm	de 7 à 13 mm	304
7,5mm	de 12,5 à 17 mm	304
8mm	de 15 à 18mm	304

