# Collier à bande caoutchoutée

## Collier de serrage



**Domaine principal d'application :** Fixation en environnement soumis à vibration

**Conditionnement standard :** Carton de 50 pcs

**Minimum de commande :** 200 pcs

- Permet d'absorber les vibrations et de protéger le support
- Bonne résistance aux contraintes et à la chaleur

| Largeur<br>Width | Diamètre<br>Diameter | Diamètre trous de fixation<br>Fixing hole diameter | Vis<br>Screw |
|---|---|---|---|
| 9 mm | 5-10 mm | 4.3 mm | M4 |
| 12 mm | 5-80 mm | 5.3 mm | M5 |
| 15 mm | 5-100 mm | 6.4 mm | M6 |
| 20 mm | 10-130 mm | 8.4 mm | M8 |
| 25 mm | 15-150 mm | 10.5 mm | M10 |

### EXISTE EN 4 MATIÈRES
Available in 4 materials

| EPDM<br>EPDM | Néoprène<br>Neoprene | Nitrile<br>Nitrile | Silicone<br>Silicone |
|---|---|---|---|
| Haute température Résistance à l'essence et aux UV | Resistance à l'huile et au feu. | Résistance à l'essence et à l'huile | Haute température Résistance à l'essence et aux UV. |
| High temperatures Petrol and UV resistant | Oil and fire resistant | Petrol and UV resistant | High temperatures Petrol and UV resistant |

### EXISTE EN 6 FORMES
Available in 6 shapes

Forme A
Shape A




Forme B
Shape B



Forme C
Shape C






Forme D
Shape D



Forme E
Shape E



Forme F
Shape F

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr