Collier double fil

Collier de serrage



Matière : acier zingué

Minimum de commande : 1000 pcs

Collier en acier zingué

S'adapte selon la pression grâce à l'acier ressort DIN 17223B

Diamètre spéciaux sur demande

Application : étanchéité basse pression pour tubes et tuyaux de petit diamètre

Diamètre Diameter	Diamètre idéal d'utilisation Trad	Réf produits Products reference	Conditionnement Conditionnement
7.3-7.8 mm	7.6 mm	AR12487	1000
7.8-8.3 mm	8.1 mm	AR12488	1000
8.3-8.8 mm	8.6 mm	AR12489	1000
8.8-9.3 mm	9.1 mm	AR12490	1000
9.3-9.9 mm	9.6 mm	AR12491	1000
9.8-10.4 mm	10.1 mm	AR12492	1000
10.4-11 mm	10.7 mm	AR12493	1000
11-11.6 mm	11.3 mm	AR12494	1000
11.6-12.3 mm	11.9 mm	AR12495	500
12.1-13.1 mm	12.8 mm	AR12496	500
12.9-13.6 mm	13.3 mm	AR12497	500
13.6-14.4 mm	14 mm	AR12498	500
14.4-15.1 mm	14.8 mm	AR12499	500
14.8-15.9 mm	15.5 mm	AR12500	500
15.9-16.8 mm	16.4 mm	AR12501	500
16.8-17.7 mm	17.3 mm	AR12502	500
17.7-18.7 mm	18.2 mm	AR12503	500
18.7-19.6 mm	19.2 mm	AR12504	500
19.6-20.5 mm	20.2 mm	AR12505	500

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr